

PHASE ONE P 20



P 20

★★★★★

五个绝佳理由：

- ★ 100% 无线拍摄
- ★ 每分钟可拍多达45幅照片
- ★ 无干扰的自然色彩图像
- ★ 高效、易用的工作流程
- ★ 物超所值的投资

专业人士的理想选择

完全无线的PHASE ONE 全新1700万像素

DIGITAL BACK 为您的公司创造利润

完全自由地工作

商业决策

事实，雄辩地证明了，Phase One 提供的专业介质格式照相机和高端 Digital Back 的组合可以为您提供世界上最好最出色的图象质量！现在，您第一次可以在工作时不必连接计算机或外部硬盘：无需背包和电缆，而且没有任何妨碍物。

无线的Phase One P 20是一项长期投资，它为您提供完全满足当今客户要求的图像质量，并使您不必花费大量宝贵的时间进行润饰。使用的工作流程非常简单，从图像捕捉到打印只需要几分钟。它可以全天候制作上千幅图像，并提供无数的创造机会。

您可以选择任何工作方式：

有线或者无线

最后，P 20 每天为您带来利润，保证您的投资获得回报，而且用得开心！

PHASE ONE P 20



公司总部:
Phase One A/S
Roskildevej 39
DK-2000 Frederiksberg
Denmark
电话: +45 36 46 01 11
传真: +45 36 46 02 22
电子邮件: info@phaseone.dk
www.phaseone.com
Phase One 支持中心:
http://support.phaseone.com

Phase One Inc.
200 Broadhollow Road
(Suite 312)
Melville, NY 11747 - 0983
USA
电话: +1 631 547 8900
传真: +1 631 547 9898
电子邮件: info@phaseone.com

地区办事处:
Phase One 德国
Lichtstrasse 43H
50825 Köln,
Germany
电话: +49 (0)221/2829968
传真: +49 (0)221/2829975
电子邮件: info@phaseone.de

Phase One 亚洲
1177 弄 16 - 1802 号
杨树浦路
杨浦区
上海, 200082
中国
电话: +86 2155217746
电子邮件:
lzm@asia.phaseone.com

Phase One 是 Phase One A/S 的注册商
标。所有其他品牌或产品名称是其相应持有
人的商标或注册商标。©2005 Phase One
A/S。版权所有。
2005 年 7 月 #86705400。

成像系统

技术	满幅 CCD
色彩	红、绿、蓝
像素点	4,145 × 4,145
有效像素点	4,080 × 4,080
有效尺寸	36.9 × 36.9 mm
像素点大小	9 × 9 微米
图像比例	1 : 1
防光晕	10 档 (10 f-stops)

图像指标

颜色深度	48 比特 (16 比特/每色)
动态范围	12 档 (12 f-stops)
一次曝光	4,080 × 4,080 像素
24Bit	RGB : 48MB
48Bit	RGB : 96MB
64Bit	RGB : 128MB
二次曝光	7,800 × 4,080 像素
(使用 4 × 5 接环)	24Bit RGB : 89MB
48Bit	RGB : 178MB
64Bit	RGB : 237MB
感光度	ISO 50、100、200、400、800

相机系统

拍摄速度	有线、无线均可多达 45 张/分钟
CF 写入速度	最高 16MB/秒 (取决于 CF 卡)
电池类型	锂离子类可充电电池
电池效率	250 幅或 4 小时
曝光时间	1/1000 秒 ~ 32 秒
红外线过滤器	置于 CCD 上
接口方式	IEEE1394 火线接口
供电电压	8-36 伏
光源	闪光灯, 卤素灯, 自然光, 日光, HMI
数据格式	IIQ-RAW, RGB, CMYK, JPEG, HTML

颜色管理流程

RGB/CMYK, ICC 色彩概貌

操作环境

温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 122°F)
湿度: 15~80%RH (无凝结)

LCD (液晶) 屏幕

大小	2.2"
总像素	116,000
颜色	262,144 (18Bit)

信息	预览、直方图、曝光警告、ISO、白平衡
功能	图像浏览、删除、缩放、ISO 和白平衡设置

接口类型

P20	Hasselblad V 系列 Hasselblad H 系列 Mamiya 645AFD Contax 645AF
-----	---

适用相机

Hasselblad	555ELD、553ELX、503CW、501CM、H1
Mamiya	RB67、RZ67 Por II (需加转接口) 645AFD
Contax	645AF
广角相机	Hasselblad 903 SWC、Horseman Digi Flex、Linhof M679 和一系列支持 35mm 的适配器
4 × 5 相机	(需加转接口) Arca、Swiss、Cambo、RolleiXact、Linhof 4 × 5、Sinar 4 × 5、Cambo 4 × 5、Toyo 4 × 5、Horseman 4 × 5

硬件需求

PC 机	奔腾 III 800MHz 512MB 内存, IEEE1394 接口, Windows 2000/ XP
MAC 机	G4 512MB 内存 火线接口 Mac OS X
认证	CE