

PHASE ONE P 25



P 25

★★★★★

五个绝佳理由：

- ★ 100% 无线拍摄
- ★ 清晰、无干扰的自然色彩图像
- ★ 最新的数字技术
- ★ 最大的灵活性和最高的效率
- ★ 在成本和创新两方面都是物超所值的投资

专业人士的理想选择

完全无线的PHASE ONE 全新2200万像素

DIGITAL BACK 超出您的所有期待！

开创新局面

Phase One的全新无线P 25为数字摄影技术开创了新的局面：您第一次不必连接计算机或外部硬盘就可使用最新的数字技术。某一天，您可以在海边100%无线对模特进行摄影……接下来又在工作室中连接计算机进行微距拍摄。

Phase One 以提供全世界最佳的图像质量和最高效的工作流程而闻名，让您在几分钟之内拍摄、调整、准备打印并归档完美的图像。

它为您的工作室创造利润，并且为您带来回头客。

对未来的投资

您的无线Phase One P 25永远不会过时！您的数字投资通过Phase One 独特的升级和程序得到保护。除此之外，Phase One 还提供3年的质量保证和24小时部件更换保证，因此您会受到良好的保护并且永远可以满足紧迫的交货期限。如果您是艺术家或企业家，您主要关心的始终是摄影技术和较快的项目交付期，Phase One 让这一切成为可能。

PHASE ONE Passion & profit

PHASE ONE P 25



公司总部:

Phase One A/S

Roskildevej 39
DK-2000 Frederiksberg
Denmark

电话: +45 36 46 01 11

传真: +45 36 46 02 22

电子邮件: info@phaseone.dk

www.phaseone.com

Phase One 支持中心:

http://support.phaseone.com

Phase One Inc.

200 Broadhollow Road
(Suite 312)

Melville, NY 11747 - 0983

USA

电话: +1 631 547 8900

传真: +1 631 547 9898

电子邮件: info@phaseone.com

地区办事处:

Phase One 德国

Lichtstrasse 43H

50825 Köln,

Germany

电话: +49 (0)221/2829968

传真: +49 (0)221/2829975

电子邮件: info@phaseone.de

Phase One 亚洲

1177 弄 16 - 1802 号

杨树浦路

杨浦区

上海, 200082

中国

电话: +86 2155217746

电子邮件:

lzm@asia.phaseone.com

Phase One 是 Phase One A/S 的注册商标。所有其他品牌或产品名称是其相应持有人的商标或注册商标。©2005 Phase One A/S。版权所有。

2005 年 7 月 #86705400。

成像系统

技术	满幅 CCD
色彩	红、绿、蓝
像素点	5,488 × 4,145
有效像素点	5,436 × 4,080
有效尺寸	48.9 × 36.7 mm
像素点大小	9 × 9 微米
图像比例	4 : 3
防光晕	8 档 (10 f-stops)

图像指标

颜色深度	48 比特 (16 比特/每色)	
动态范围	12 档 (12 f-stops)	
一次曝光	5,436 × 4,080 像素	
24Bit	RGB : 65MB	
48Bit	RGB : 130MB	
64Bit	RGB : 173MB	
二次曝光	7,800 × 4,080 像素	
(使用 4 × 5 接环)	24Bit	RGB : 127MB
	48Bit	RGB : 254MB
	64Bit	RGB : 339MB
感光度	ISO 50、100、200、400、800	

相机系统

拍摄速度	有线、无线均可多达 35 张/分钟
CF 写入速度	最高 16MB/秒 (取决于 CF 卡)
电池类型	锂离子类可充电电池
电池效率	250 幅或 4 小时
曝光时间	1/1000 秒 ~ 32 秒
红外线过滤器	置于 CCD 上
接口方式	IEEE1394 火线接口
供电电压	8-36 伏
光源	闪光灯, 卤素灯, 自然光, 日光, HMI
数据格式	IIQ-RAW, RGB, CMYK, JPEG, HTML

颜色管理流程

RGB/CMYK, ICC 色彩概貌

操作环境

温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 122°F)

湿度: 15~80%RH (无凝结)

LCD (液晶) 屏幕

大小	2.2"
总像素	116,000
颜色	262,144 (18Bit)

信息 预览、直方图、曝光警告、ISO、白平衡

功能 图像浏览、删除、缩放、ISO 和白平衡设置

接口类型

P25	Hasselblad V 系列
	Hasselblad H 系列
	Mamiya 645AFD
	Contax 645AF

适用相机

Hasselblad	555ELD、553ELX、503CW、501CM、H1
Mamiya	RB67、RZ67 Por II (需加转接口) 645AFD
Contax	645AF
广角相机	Hasselblad 903 SWC、Horseman Digi Flex、Linhof M679 和一系列支持 35mm 的适配器
4 × 5 相机	(需加转接口) Arca、Swiss、Cambo、RolleiXact、Linhof 4 × 5、Sinar 4 × 5、Cambo 4 × 5、Toyo 4 × 5、Horseman 4 × 5

硬件需求

PC 机	奔腾 III 800MHz 512MB 内存, IEEE1394 接口, Windows 2000/ XP
MAC 机	G4 512MB 内存 火线接口 Mac OS X
认证	CE