

PHASE ONE P 45



照片: Hans Neleman

适配于中画幅和大画幅相机系统的顶级数码后背

PHASE ONE 最新的 3900 万像素数码后背超过了所有影棚内和户外顶级摄影师的期望。

世界级的性能

Phase One 最新的 P 45 提升了相适配的中画幅和大画幅相机的性能。这款最新的后背不仅满足高精度的需求,还可以提高工作效率,操作简单,存储安全。Phase One 以提供全世界最好的图象质量和最高效工作流程而闻名,可以让你在几分钟内完成拍摄,调整,准备打印到存档。用 P 45 提高你工作室的利润-你将拥有源源不断的回头客和新的商机。

Phase One 的不同之处

使用 Phase One 工作可以给你带来无穷的创造力。你可以提高你的工作激情和创造新的摄影方法。在拍摄和后期处理上节省的时间可以提升你的创造力重新点燃你的激情和摄影兴趣。同时你还将从高分辨率的文件中得到令人惊异的图象质量,这个就是我们称为 Phase One 的不同之处。

P 45

5 个最佳理由:

- 最大的分辨率和杰出的细节
- 满幅拍摄区域
- 全新革命性的安全存储系统
- 最大的适用性和效率
- 在成本和创造力上都是物超所值的投资

PHASE ONE 激情与收益

PHASE ONE P 45



公司总部:

Phase One A/S

Roskildevej 39
DK-2000 Frederiksberg
Denmark

电话: +45 36 46 01 11

传真: +45 36 46 02 22

电子邮件: info@phaseone.dk

www.phaseone.com

Phase One 支持中心:

http://support.phaseone.com

Phase One Inc.

200 Broadhollow Road
(Suite 312)
Melville, NY 11747 - 0983
USA

电话: +1 631 547 8900

传真: +1 631 547 9898

电子邮件: info@phaseone.com

地区办事处:

Phase One 德国

Lichtstrasse 43H
50825 Köln,
Germany

电话: +49 (0)221/2829968

传真: +49 (0)221/2829975

电子邮件: info@phaseone.de

Phase One 亚洲

1177 弄 16 - 1802 号
杨树浦路
杨浦区

上海, 200082

中国

电话: +86 2155217746

电子邮件:

lzm@asia.phaseone.com

Phase One 是 Phase One A/S 的注册商标。所有其他品牌或产品名称是其相应持有人的商标或注册商标。©2005 Phase One A/S。版权所有。
2005 年 7 月 #86705400。

技术规格:

图象感应器

幅面: 满幅 CCD
色彩: 红、绿、蓝
有效像素: 7216 x 5412
有效 CCD 尺寸: 49.1 x 36.8 mm
像素尺寸: 6.8 x 6.8 微米
图象比例: 4:3
图象输出色深: 48 Bit (16 Bit/每色)
防光晕: 8 档

数码图象

色彩深度: 16 Bit/每色
动态范围: 12 档
单次曝光: 7216 x 5412 像素
24 bit RGB: 112 MB
48 bit RGB: 224 MB
64 bit CMYK: 299 MB
两次曝光: 10.600 x 7216 像素
24 bit RGB: 219 MB
48 bit RGB: 438 MB
64 bit CMYK: 585 MB

感光度

ISO: 50, 100, 200, 400

相机系统

连拍速度: 35 张/每分钟
写入 CF 卡的速度: 最快 20 MB/每秒 需要高速 CF 支持
电池类型: 锂电池
电池使用时间: 250 张/4 小时
曝光时间: 几分钟到小于 1/10000 秒
红外滤镜: 置于 CCD 表面
方向: 自动旋转图象方向(专利)
电源: 直流电 8-33 伏

图象格式

Phase One IIQ RAW
(申请专利)、TIFF-RGB、
TIFF-CMYK、JPEG

色彩管理

RGB、内置 ICC 曲线、
CMYK

LCD 预览屏

尺寸: 2.2"
色彩: 262,144 (18 bit)

信息: 预览、柱状信息图、
曝光警告、ISO
功能: 图象浏览、删除、放大、
ISO 和白平衡设定

灯光

闪光灯、碘钨灯、日光、
荧光灯、HMI

操作环境

温度: 0°C to 40°C
(32°F to 122°F)

湿度: 15 至 80% RH (无凝结)

相机类型

P 45 Hasselblad V、Hassel-
blad H、Mamiya 645
AFD 或 Contax 645AF

照相机支持

Hasselblad: 555ELD、553 ELX、503
CW、501 CM、H1

Mamiya: RZ67、645AFD

Contax: 645AF

广角: Hasselblad 903 SWC
和一系列支持 35 mm 的
适配器

4"x5": Arca Swiss、Cambo
4x5、Rollei Xact、
Linhof M679/4x5、
Toyo、Sinar、Plaubert、
Horseman

计算机要求

Mac: G4、500 MB RAM、
IEEE 1394 接口、
Mac OS X

PC: Pentium III、500 MB
RAM、IEEE 1394 接口、
Windows XP/2000

认证

CE

经销商载记